

NACHMANN

Nachmann S.r.l.

Via Cernuschi, 1 – 20129 Milano
Tel.: +39 (02) 5518 7284
Fax: +39 (02) 5518 0428
Info: nachmann@nachmann.it



Informazione Tecnica

Mailing Address: Box 77 0855, Woodside, NY 11377
Shipping Address: 58-20 Broadway, Woodside, NY 11377
Tel: 718-672-8300 • Fax: 718-565-7447
E-mail: info@axelplastics.com

Clean Wiz-10/NC

Solventi non Clorurati o CFC – No Class I o II ODC

Generale: Sistema di solventi ad alta efficacia, sviluppato per la pulizia degli stampi, dei metalli e simili. **Rimuove residui di resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche, ecc. Rimuove anche grasso, cere, gomma ed agenti distaccanti. Non adatto per la rimozione di agenti distaccanti semi-permanenti.**

Composizione: Blend sinergico brevettato di solventi idrocarburi specificamente sviluppato per la pulizia di varie superfici.

Uso: **Agente pulitore e sverniciatore per stampi. Specifico per la rimozione di residui consistenti di cera, stirene, o altre tipologie di residui degli stampi.**

Precauzioni: **Indossare guanti in gomma butile. Lavare le mani frequentemente** e se il caso lo richiede, utilizzare crema protettiva per le mani. Il lavaggio delle mani è raccomandato in quanto Clean Wiz 10/NC potrebbe penetrare nei guanti in seguito ad un uso prolungato del prodotto. Utilizzare occhiali protettivi e non fumare fintanto che le mani non siano completamente pulite. Per la pulizia di stampi in RTV o gomma, applicare varie volte Clean Wiz 10/NC all'esterno dello stampo, su una piccola parte, per controllare se si verificano effetti pericolosi su questi materiali.

PROPRIETA':

COLORE:	Chiaro – traslucido
PESO SPECIFICO:	0.850 @ 25°C
VISCOSITA':	<15 cps @ 25°C
PUNTO D'INFIAMMABILITA':	<73°F / 23°C (C.O.C.)
CONFEZIONE:	Contenitori in plastica
CONSERVAZIONE:	Mínimo 1 anno

Istruzioni di applicazione:

Utilizzare il prodotto non diluito. **Applicare** con un panno di cotone o una spazzola di setole naturali. **Lasciare a riposo per 10/15 min.** in maniera penetrare e dissolvere i residui. Per **rimuovere** i residui pesanti, passare con movimenti circolari la spazzola per dissolvere i residui. Rimuovere i residui con un panno di cotone pulito. **Risciacquare con acqua calda e leggero sapone** (un piccolo quantitativo di detersivo per piatti può andare bene). Utilizzare un buon agente pulitore per usi generici, come Axel CX-500, per rimuovere ogni residuo d'acqua. Ripassare con un panno pulito per asciugare. **Può essere raccomandato effettuare più di un'applicazione del prodotto per rimuovere residui di stirene o olio protettivo per stampi.**

Tutte le informazioni fornite sui nostri prodotti si basano su risultati di laboratorio e nostre esperienze. Queste informazioni sono fornite a professionisti preparati tecnicamente che lavorano a loro rischio. Axel non si assume alcuna responsabilità sul suo uso.
(011210)